

# SVG Registre des produits

# Géonontissé

Nom du produit **Stratex Premium**  
Fournisseur Stratex S.A., 2800 Delémont

Matière première Polypropylène  
Constitution Nontissé aiguilleté  
Forme Fibres discontinues  
Fonctions à remplir Filtration

Type du produit **Stratex PREMIUM 100 KN 8**

Largeurs livrables [m] 1.0 - 6.0

Masse surfacique nominale [g/m<sup>2</sup>] 100

### Caractéristiques mécaniques

			min	max	
Masse surfacique	g/m <sup>2</sup>		90 *	120 *	EN ISO 9864
Allongement sous traction max	long	%	45		EN ISO 10319
	trans	%	40		
Résistance à la traction	long	kN/m	6.0		EN ISO 10319
	trans	kN/m	6.0		
Résistance * allongement	long	%*kN/m	180		
	trans	%*kN/m	180		
Résistance au poinçonnement		kN	1.0		EN ISO 12236
Résistance à la perforation		mm		40	EN ISO 13433

### Caractéristiques hydrauliques

			min	max	
Flux normal au plan	l/m <sup>2</sup> *s		80		EN ISO 11058

Ouverture du filtration	mm		0.06	0.12	EN ISO 12956
-------------------------	----	--	------	------	--------------

### Durabilité

			min		
Résistance aux intempéries après 50 MJ	%		60		EN 12224
Résistance à					EN 14030
	acide sulfurique	%	90 *		
	lait aux chaux	%	90 *		
Résistance biologique	%		90 *		EN 12225

Remarques

\* auto-déclaration