



Stratex Protection 500

Technische Daten

Stratex Protection, das Schutzvlies für den Abdichtungsbereich.

Eigenschaften	Norme d'essai	Einheit	Werte
Durchschlagwiderstand	EN ISO 13433	mm	10
Flächenbezogene Masse	EN 9864	g/m ²	500
Dicke bei 2 kPa	EN ISO 9663-1	mm	3.7
Zugfestigkeit MD	EN ISO 10319	kN/m	5
Zugfestigkeit CMD	EN ISO 10319	kN/m	7
Höchstzugkraftdehnung MD	EN ISO 10319	%	90
Höchstzugkraftdehnung CMD	EN ISO 10319	%	90
Stempeldurchdrückkraft CBR	EN ISO 12236	N	1000
Durchfluss senkrecht zur Ebene	EN ISO 11058	l/m ² .s	50
Charakteristische Öffnungsweite O ₉₀	EN ISO 12956	µm	60
Witterungsbeständigkeit	EN 12224	Material ist innerhalb von 1 Tag ab Einbautag zu bedecken	

Rollenabmessungen	Breite (m)	Länge (m)	Oberfläche (m ²)
	2	50	100

Das Schutzvlies Stratex Protection besteht aus 100% synthetischen Polypropylen- und Polyesterfasern.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 2 – Jan/2020