

Haftgrund Stratex Bitulaque

Bitulaque Stratex, laque d'accrochage à base de bitume.

Stratex Bitulaque-Haftgrund ist eine dünnflüssige Lösung von Bitumen in leicht flüchtigem Lösemittel und wird in kaltem Zustand verarbeitet.

- insensible au gel
- Frostunempfindlich
- légèrement inflammable
- Leicht entzündbar



Stratex Bitulaque 175 kg

TYPE / TYP	CONDITIONNEMENT / LIEFERFORM	PRIX fr. / PREIS fr.	DÉLAI / LIEFERFRIST
Stratex Bitulaque 175 kg**	Palette de 4 fûts / Fässer	4.70/kg *	24-48 h / Std.
Stratex Bitulaque 50 kg	Palette de 6 fûts / Fässer	5.40/kg *	24-48 h / Std.
Stratex Bitulaque 20 kg	Palette de 6 fûts / Fässer	9.50/kg *	24-48 h / Std.

* + Taxe COV fr. 1.50/kg

* + Lenkungsabgabe VOC fr. 1.50/kg

** + Fût dépôt pour 175 kg : fr. 30.-

** + Fassdepot nur für 175 kg : fr. 30.-

Stratex Emulsion

Stratex Emulsion, émulsion de bitume

Stratex Emulsion, Bitumenemulsion zum kalt verarbeiten



Stratex Emulsion CR 50 190 kg

TYPE / TYP	CONDITIONNEMENT / LIEFERFORM	PRIX fr. / PREIS fr.	DÉLAI / LIEFERFRIST
Stratex CR 50 190 kg	Palette de 4 fûts / Fässer	2.30/kg *	3-5 jours / Tage
Stratex CR 60 190 kg	Palette de 4 fûts / Fässer	2.45/kg *	3-5 jours / Tage

* + fût dépôt pour 190kg : fr. 30.-

+ Fassdepot nur für 190 kg : fr. 30.-

* VOC : Frei
ADR : Frei

Température de fonctionnement : > 6°C
Température de l'air et du sol : > 6°C

Verarbeitungstemperatur : > 6°C
Luft und Bodentemperatur : > 6°C

Remarques importantes: L'émulsion de bitume est sensible au gel.
Stockage : Au moins 10°C : stockable pendant 4 mois.

Wichtige Hinweise : Bitumenemulsion sind frostempfindlich.
Lagerung: Bei mindestens 10°C: 4 Monate lagerfähig.