

# SVG Registre des produits

Géotissé

Nom du produit **Stratex B**  
Fournisseur Stratex S.A., 2800 Delémont

Matière première Polypropylène  
Constitution Tissé  
Forme Fil plat  
Fonctions à remplir Renforcement

Type du produit **Stratex B 35 KN**  
Largeurs livrables [m] 2.65-5.30  
Masse surfacique nominale [g/m<sup>2</sup>] 160

## Caractéristiques mécaniques

			min	max	
Masse surfacique	g/m <sup>2</sup>		145 *	175 *	EN ISO 9864
Allongement sous traction max	long	%	12		EN ISO 10319
	trans	%	10		
Résistance à la traction	long	kN/m	30.0		EN ISO 10319
	trans	kN/m	30.0		
Résistance * allongement	long	%*kN/m	360		
	trans	%*kN/m	300		
Force lors d'un allongement de 2%	long	kN/m	5.8 *		EN ISO 10319
	trans	kN/m	6.8 *		
Force lors d'un allongement de 5%	long	kN/m	13.0 *		
	trans	kN/m	14.5 *		
Force lors d'un allongement de 10%	long	kN/m	23.9 *		
	trans	kN/m	25.5 *		
Résistance au poinçonnement		kN	3.2		EN ISO 12236
Résistance à la perforation		mm		14	EN ISO 13433

## Caractéristiques hydrauliques

			min	max	
Flux normal au plan	l/m <sup>2</sup> *s		10		EN ISO 11058
Ouverture du filtration	mm		0.16	0.30	EN ISO 12956

## Durabilité

			min		
Résistance aux intempéries après 50 MJ	%		90		EN 12224
Résistance à					EN 14030
	acide sulfurique	%	95		
	lait aux chaux	%	95		
Résistance biologique	%		95		EN 12225

Remarques

\* auto-déclaration