

# SVG Registre des produits

Géotissé

Nom du produit **Stratex B**  
Fournisseur Stratex S.A., 2800 Delémont

Matière première  
Constitution Tissé  
Forme  
Fonctions à remplir Séparation Filtration Renforcement

Type du produit			Stratex B 55 KN		
Largeurs livrables [m]			5.30		
Masse surfacique nominale [g/m <sup>2</sup> ]			255		
Caractéristiques mécaniques			min	max	
Masse surfacique		g/m <sup>2</sup>	235 *	275 *	EN ISO 9864
Allongement sous traction max	long	%	12		EN ISO 10319
	trans	%	9		
Résistance à la traction	long	kN/m	50.0		EN ISO 10319
	trans	kN/m	50.0		
Résistance * allongement	long	%*kN/m	600		
	trans	%*kN/m	450		
Force lors d'un allongement de 2%	long	kN/m	4.3 *		EN ISO 10319
	trans	kN/m	11.5 *		
Force lors d'un allongement de 5%	long	kN/m	13.2 *		
	trans	kN/m	24.7 *		
Force lors d'un allongement de 10%	long	kN/m	29.7 *		
	trans	kN/m	43.5 *		
Résistance au poinçonnement		kN	6.0		EN ISO 12236
Résistance à la perforation		mm		9	EN ISO 13433
Caractéristiques hydrauliques			min	max	
Flux normal au plan		l/m <sup>2</sup> *s	20		EN ISO 11058
Ouverture du filtration		mm	0.13	0.25	EN ISO 12956
Durabilité			min		
Résistance aux intempéries après 50 MJ		%	90		EN 12224
Résistance à					EN 14030
	acide sulfurique	%	95		
	lait aux chaux	%	95		
Résistance biologique		%	95		EN 12225

Remarques

\* auto-déclaration