

# SVG Registre des produits

Géotissé

Nom du produit **Stratex B**  
Fournisseur Stratex S.A., 2800 Delémont

Matière première  
Constitution Tissé  
Forme  
Fonctions à remplir Séparation Renforcement

Type du produit			Stratex B 85 KN		
Largeurs livrables [m]			5.20		
Masse surfacique nominale [g/m <sup>2</sup> ]			400		
Caractéristiques mécaniques			min	max	
Masse surfacique	g/m <sup>2</sup>		380 *	420 *	EN ISO 9864
Allongement sous traction max	long	%	12		EN ISO 10319
	trans	%	9		
Résistance à la traction	long	kN/m	80.0		EN ISO 10319
	trans	kN/m	80.0		
Résistance * allongement	long	%*kN/m	960		
	trans	%*kN/m	720		
Force lors d'un allongement de 2%	long	kN/m	5.2 *		EN ISO 10319
	trans	kN/m	14.9 *		
Force lors d'un allongement de 5%	long	kN/m	21.9 *		
	trans	kN/m	35.5 *		
Force lors d'un allongement de 10%	long	kN/m	49.0 *		
	trans	kN/m	66.7 *		
Résistance au poinçonnement		kN	9.5		EN ISO 12236
Résistance à la perforation		mm		5	EN ISO 13433
Caractéristiques hydrauliques			min	max	
Flux normal au plan	l/m <sup>2</sup> *s		10		EN ISO 11058
Ouverture du filtration	mm		0.13	0.23	EN ISO 12956
Durabilité			min		
Résistance aux intempéries après 50 MJ	%		90		EN 12224
Résistance à					EN 14030
	acide sulfurique	%	95		
	lait aux chaux	%	95		
Résistance biologique	%		95		EN 12225

Remarques

\* auto-déclaration