

SVG Produkteregister

Geogewebe

Produktname	Stratex B				
Lieferant	Stratex S.A., 2800 Delémont, Schweiz				
Rohstoff	Polypropylen				
Aufbau	Gewebe				
Form	Bändchen				
Vorgesehene Funktionen	-	Trennen	-		
Produkttyp	Stratex B 20 KN				
lieferbare Breiten [m]	4.50-5.30				
Flächenbezogene Nennmasse [g/m ²]	100				
Mechanische Eigenschaften			min	max	
Flächenbezogene Masse	g/m ²		90 *	120 *	EN ISO 9864
Dicke bei	2 kN/m ²	mm			EN ISO 9863-1
	20 kN/m ²	mm			
	200 kN/m ²	mm			
Dehnung	längs	%	17		EN ISO 10319
	quer	%	16		
Zugfestigkeit	längs	kN/m	17.4		EN ISO 10319
	quer	kN/m	15.0		
Zugfestigkeit*Dehnung	längs	%*kN/m	295.8		
	quer	%*kN/m	240.0		
Kraft bei 2% Dehnung	längs	kN/m			EN ISO 10319
	quer	kN/m			
Kraft bei 5% Dehnung	längs	kN/m			
	quer	kN/m			
Kraft bei 10% Dehnung	längs	kN/m			
	quer	kN/m			
Stempeldurchdrückkraft		kN	2.3		EN ISO 12236
Hydraulische Eigenschaften			min	max	
Durchfluss senkrecht zur Ebene		l/m ² *s	10		EN ISO 11058
Wasserableitvermögen in der Ebene					EN ISO 12958
längs bei Gradient 0.1	20 kPa	l/m*s			
	200 kPa	l/m*s			
quer bei Gradient 0.1	20 kPa	l/m*s			
	200 kPa	l/m*s			
längs bei Gradient 1.0	20 kPa	l/m*s			
	200 kPa	l/m*s			
quer bei Gradient 1.0	20 kPa	l/m*s			
	200 kPa	l/m*s			
Charakteristische Öffnungsweite		mm	0.11	0.21	EN ISO 12956
Beständigkeiten			min		
Witterungsbeständigkeit	nach 50 MJ/m ²	%	100		EN 12224 SN 670 240
Beständigkeit gegenüber					
	Hydrolyse	Jahre			EN 12477
	Oxidation	Jahre	50		EN ISO 13483

Bemerkungen:

* Selbstdeklaration des Produzenten