



Stratex Premium 130 kN 10 MR

Fiche technique

Stratex Premium, das Schutzvlies für den Abdichtungsbereich.

Caractéristiques	Norme d'essai	Unités	Valeurs
Flächenbezogene Masse	EN 9864	g/m ²	120
Dicke bei 2 kPa	EN ISO 9663-1	mm	1.2
Zugfestigkeit MD	EN ISO 10319	kN/m	8.0
Zugfestigkeit CMD	EN ISO 10319	kN/m	8.0
Höchstzugkraftdehnung MD	EN ISO 10319	%	45
Höchstzugkraftdehnung CMD	EN ISO 10319	%	60
Stempeldurchdrückkraft CBR	EN ISO 12236	N	1.4
Durchfluss senkrecht zur Ebene	EN ISO 11058	l/m ² .s	110
Charakteristische Öffnungsweite O ₉₀	EN ISO 12956	µm	120
Charakteristische Öffnungsweite O ₉₀	EN 12224	Innerhalb von 2 Wochen nach der Installation abzudecken Maximal zulässige Dauer der Exposition gegenüber UV-Strahlen	
Point de fusion			165 °C

Rollenabmessungen	Breite (m)	Länge (m)	Oberfläche (m ²)
	1	25	25

Das Schutzvlies Stratex Protection besteht aus 100% synthetischen Polypropylen- und Polyesterfasern.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen

Rev. 1 – Feb/2024