

SVG Registre des produits

Géonontissé

Nom du produit **Stratex Premium**
Fournisseur Stratex S.A., 2800 Delémont

Matière première Polypropylène
Constitution Nontissé aiguilleté
Forme Fibres discontinues
Fonctions à remplir Séparation Filtration

Type du produit **Stratex PREMIUM 350 KN 28**

Largeurs livrables [m] 1.0 - 6.0

Masse surfacique nominale [g/m²] 350

Caractéristiques mécaniques

			min	max	
Masse surfacique	g/m ²		300 *	380 *	EN ISO 9864
Allongement sous traction max	long	%	45		EN ISO 10319
	trans	%	55		
Résistance à la traction	long	kN/m	24.0		EN ISO 10319
	trans	kN/m	24.0		
Résistance * allongement	long	%*kN/m	720		
	trans	%*kN/m	720		
Résistance au poinçonnement		kN	4.0		EN ISO 12236
Résistance à la perforation		mm		16	EN ISO 13433

Caractéristiques hydrauliques

			min	max	
Flux normal au plan	l/m ² *s		20		EN ISO 11058
Ouverture du filtration	mm		0.05	0.08	EN ISO 12956

Durabilité

			min		
Résistance aux intempéries après 50 MJ	%		60		EN 12224
Résistance à					EN 14030
	acide sulfurique	%	90 *		
	lait aux chaux	%	90 *		
Résistance biologique	%		90 *		EN 12225

Remarques

* auto-déclaration