

STRATEX

GEOSYNTHETICS



StratexMat Metal

Fiche technique

Géonatte tridimensionnelle en polypropylène, renforcée par un grillage métallique zingué, pour le contrôle de l'érosion.

Caractéristiques	Norme d'essai	Unité	Valeurs
Mailles du grillage métallique		cm	6 x 8
Epaisseur du fil métallique	EN 10218	mm	2.20
Protection du grillage métallique	EN 10244-2		Classe A
Résistance à la traction long. / MD		kN/m	37
Elongation à la rupture / MD	EN ISO 10319	%	≥10
Géonatte :			
Polymère	PP		
Masse surfacique	EN ISO 9864	g/m ²	500
Epaisseur	EN ISO 9863-1	mm	18

Dimensions standard des rouleaux	Largeurs (m)	Longeur (m)
	2	25
Nombre de rouleaux par palette	4	
Couleurs	Noir	

Les données ci-dessus font référence à une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier ces performances, sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit et des informations ci-dessus.

Rev. 1 -Fevrier/2019

STRATEX SA – St. Randoald 21 – 2800 Delémont, Tél. +41 (0) 32 423 5550 / Fax: +41 (0) 32 423 5552
E-mail: contact@stratex.ch / www.stratex.ch