

# KEMPEROL 1K-PUR

## L'étanchéité monocomposant.

KEMPEROL 1K-PUR est un système d'étanchéité liquide monocomposant à base de résine polyuréthane et armé par incorporation d'un voile. Il se caractérise par une application simple et rapide sans mélange ni temps d'attente.



RAL 7035

	Consommation	kg/bidon	Bidon/Palette	Temps de mise en œuvre	Accessible aux piétons après	Prix unitaire	CHF
<b>KEMPEROL 1K-PUR 15 kg</b>	3,4 kg / m <sup>2</sup> au min.	15 kg	45	env. 30 min.	env. 24h	CHF / kg	27.00
<b>KEMPEROL 1K-PUR 7kg</b>	3,4 kg / m <sup>2</sup> au min.	7 kg	75	env. 30 min.	env. 24h	CHF / kg	32.00

# KEMPERTEC EP5-Primaire

# KEMPERTEC FPO-Primaire



	Consommation	kg/bidon	Bidon/Palette	Temps de mise en œuvre	Accessible aux piétons après	Prix unitaire	CHF
<b>KEMPERTEC EP5-Primaire bleu transparent</b>	0,5 kg / m <sup>2</sup>	3 x 1 kg	90	env. 20 min.	env. 6 h	CHF / kg	31.50
<b>KEMPERTEC FPO-Primaire 0,75 kg</b>	0,05 kg / m <sup>2</sup>	0,75 kg		env. 5 min	env. 30 min.	CHF / kg	78.30