

KEMPEROL 1K-PUR

Die 1-komponentige Abdichtung

KEMPEROL 1K-PUR ist ein 1-komponentiges, vlies-armiertes und flüssiges Abdichtungssystem auf Basis von Polyurethanharz. Es zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Verarbeitung ohne Mischvorgang und Wartezeit aus.



	Verbrauch	kg/Gebinde	Gebinde/ Palette	Verarbeitungszeit	begehbar nach	Preiseinheit	CHF
KEMPEROL 1K-PUR 15 kg	mind. 3,4 kg/m ²	15 kg	45 Stk.	ca. 30 min	ca. 24 h	CHF / kg	27.00
KEMPEROL 1K-PUR 7kg	mind. 3,4 kg/m ²	7 kg	45 Stk.	ca. 30 min	ca. 24 h	CHF / kg	32.00

KEMPERTEC EP5-Primaire KEMPERTEC FPO-Primaire



	Verbrauch	kg/Gebinde	Gebinde/ Palette	Verarbeitungszeit	begehbar nach	Preiseinheit	CHF
KEMPERTEC EP5-Grundierung blau transparent	0,5 kg / m ²	3 x 1 kg	90	ca. 20 min	ca. 6 h	CHF / kg	31.50
KEMPERTEC FPO-Grundierung 0,75 kg	0,05 kg / m ²	0,75 kg		ca. 5 min	ca. 30 min	CHF / kg	78.30