

KEMPEROL AC Speed+

Le système d'étanchéité rapide.

KEMPEROL AC Speed+ est un produit d'étanchéité liquide à base de résines PMMA qui durcit très rapidement. Il est destiné aux détails et aux raccordements. Il est possible de l'appliquer jusqu'à - 5 °C.



	Consommation	kg/bidon	Bidon/Palette	Temps de mise en œuvre	Accessible aux piétons après	Prix unitaire	CHF
KEMPEROL AC Speed+ incl. poudre de catalyseur KEMPEROL CP 2 x 100 gr Comp. B	2,5 kg / m ² au min.	10 kg	45	env. 15 min	env. 35 min	CHF / kg	22.30

KEMPERTEC AC-Primaire



	Consommation	kg/bidon	Bidon/Palette	Temps de mise en œuvre	Accessible aux piétons après	Prix unitaire	CHF
KEMPERTEC AC-Primaire, Comp. A	0,5kg / m ²	1 kg	75	env. 15 min.	env. 30 minn	CHF / kg	38.50

Poudre de catalyseur KEMPEROL CP

	Consommation	Carton	Prix unitaire	CHF
Poudre de catalyseur KEMPEROL CP, Comp. B	Veuillez respecter le tableau de durcissement de KEMPERTEC AC-Primaire (Cf. fiche technique)	10 sachets de 100 g	CHF / paq.	56.00
		20 sachets de 20 g	CHF / paq.	56.00