

STRATEX

GEOSYNTHETICS



ECCO gravel 30

Datenblatt

Stabilisierungsmatte für Splitte, Kiese, Sand oder Erde. Zur Verstärkung von biologisch aktiven Oberflächen mit freier Wasserzirkulation. Mit angebrachtem Antiwurzels-Vlies. Geeignet für befahrbare Flächen wie Parkplätze, Einfahrten und Freizeitflächen. Andere Farben auf Anfrage.

Technische Daten	Normen	Einheiten	Werte
Rohstoff			HDPE
Farbe			weiss / grau
Flächenbezogene Masse	EN ISO 9864	g/m ²	1590
Dicke	ISO 4603	mm	30
Vlies PES	EN ISO 9864	g/m ²	50
Kiesbefüllung / Korngrösse		mm	4-15
Länge / Breite		mm	1600/1200
Belastbarkeit (befüllt)		T/m ²	400
Menge pro Palette		Stk.	41

Physiologische Eigenschaften: risikoloses Trinkwasser, chemikalienbeständig, beständig gegen Fäulnis und Wurzeln, resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

STRATEX SA – St.-Randoald 21 – 2800 Delémont, Tél. +41 (0) 32 423 55 50 / Fax: +41 (0) 32 423 55 52
E-mail: contact@stratex.ch / www.stratex.ch