

STRATEX

GEOSYNTHETICS



ECCO Gravel 30

Fiche technique

Tapis stabilisateur pour les gravillons, le gravier, le sable ou la terre. Pour renforcer les surfaces biologiquement actives avec une libre circulation de l'eau. Avec non-tissé anti-racines attaché. Convient aux zones carrossables telles que les parkings, les allées et les zones de loisirs. Autres couleurs sur demande.

Spécifications	Normes	Unités	Valeurs
Matière première			HDPE
Couleur			blanc/ gris
Masse liée à la surface	EN ISO 9864	g/m ²	1590
Épaisseur	ISO 4603	mm	30
PES non tissé	EN ISO 9864	g/m ²	50
Remplissage de gravier / granulométrie		mm	4-15
Longueur / Largeur		mm	1600/1200
Capacité de charge (remplie)		T/m ²	400
Quantité par palette		Pc.	41

Propriétés physiologiques : eau potable sans risque, résistante aux produits chimiques, résistante à la pourriture et aux racines, résistante aux attaques fongiques et bactériennes.

Les données ci-dessus se réfèrent à une valeur moyenne mesurée dans la production actuelle. Nous nous réservons le droit de modifier la performance sans préavis, en fonction de l'évolution de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation des produits et des informations ci-dessus.