

STRATEX

GEOSYNTHETICS



STRATEX ProtectFlame

Datenblatt

Trenn- und Schutzlage, Brandschutzlage

Stratex Protect ist eine Brandschutzlage aus einem schwarzen Glasfasertextil. Es wird unter brennbaren Nutzbelägen und Konstruktionen verlegt, wie z. B. Gitterrosten, Fliesen oder Terrassendielen.

Technische Daten	Normen	Einheiten	Werte
Matériau	technisches Glasgewebe, nicht brennbar		
Farbe	schwarz		
Flächengewicht	EN 12127	g/m ²	125
Zugfestigkeiten längs MD / quer CD	EN 29073	N	> 1'000 N/50 mm
Dicke	ISO 4603	mm	0.15
Luftdurchlässigkeit	ISO 9237	l/m ² /s	600
UV-Beständigkeit	sehr gut		
Temperaturbeständigkeit		°C	-60°C à +250°C
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	A2 (entspricht RF1) Nicht brennbar	
Erweichungspunkt des Glases		°C	650

Lieferform : Rollen	Breite (m)	Länge (m)	Surface (m ²)
	1,25	100	125

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkt Informationen

Rev.1 - 06/2023