

# Stratex Floor Protection Basic, 50 x 1 m



## Fiche technique

### STRATEX Floor Protection Basic – Votre protection pratique

Ce voile de protection et de recouvrement polyvalent et résistant est parfaitement adapté à une utilisation temporaire sur les chantiers ou lors de travaux de rénovation. Réutilisable plusieurs fois, il combine un non-tissé particulièrement dense avec un film de protection en PE imperméable, garantissant ainsi que les sols restent protégés de manière fiable contre l'humidité, la saleté et les sollicitations mécaniques légères. La face inférieure auto-adhésive assure une bonne tenue sans glissement et permet de retirer le produit facilement après usage, pour le réutiliser sur un autre site – idéal lorsque vous recherchez une protection de sol temporaire et efficace.

Veuillez éviter l'utilisation sur des carreaux en terre cuite fraîchement posés, des revêtements en pierre poreuse ou des parquets et bois sensibles.

Domaines d'application: exemple:

- ▶ Recouvrement de sols secs, par
  - Carrelages et dalles
  - Revêtements textiles et moquettes
  - Parquets et sols stratifiés
- ▶ Protection de différents objets et surfaces, tels que:
  - Cuisines et plans de travail
  - Escaliers et meubles
  - Installations sanitaires et éléments en céramique
  - Fenêtres et portes

### Caractéristiques du produit:

- Résistant aux chocs et antidérapant – pour plus de sécurité sur le chantier
- Mise en place rapide et simple
- Le film PE intégré empêche de manière fiable la pénétration de tous types de liquides (peintures, solvants, eau, etc.)
- Résistant à la déchirure et particulièrement robuste

Rev. 0 – Juillet /2025

Caractéristiques	Norme d'essai	Unité	Valeurs
Largeur des rouleaux		cm	100
Longueur des rouleaux		m	50
Surface/rouleau		m <sup>2</sup>	50
Quantité de rouleaux par palette	24		
Couleur	Blanc		



#### Avis important pour l'installation :

Les matériaux recouverts doivent être secs et propres. Il ne doit plus y avoir de diffusions chimiques. En cas de non-respect de ces exigences, des taches et des résidus peuvent apparaître. Attention au recouvrement de sols de pierres naturelles et de carrelages fraîchement posés, ainsi que le parquet fraîchement traité. Il est recommandé d'essayer le produit d'abord sur un endroit non visible.

Les données ci-dessus font référence à une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier ces performances, sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit et des informations ci-dessus.

Rev. 0 - Juillet /2025