

## Scheda tecnica

Film flessibile in polietilene per protezione, utilizzato per lavori di ingegneria civile.

| CARATTERISTICHE             | Norme d'essai | UNITES           | VALORI                        |
|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| Materiale                   | -             | -                | LDPE, materia prima riciclata |
| Spessore                    | DIN 53370     | mm               | 0.2                           |
| Densità                     | -             | g/m <sup>3</sup> | 0.92-0.93                     |
| Resistenza alla lacerazione | EN 12311-2    | N/50mm           | SP >120<br>ST >120            |
| Allungamento a rottura      | EN 12311-2    | %                | SP >400 %<br>ST >400 %        |

| Dimensioni standard dei rotoli |               |                           |           |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| Larghezza (m)                  | Lunghezza (m) | Surface (m <sup>2</sup> ) | Peso (kg) |
| 4                              | 50            | 200                       | 37        |
| 2                              | 50            | 100                       | 19        |

I dati sopra indicati si riferiscono a una media dei valori misurati in produzione corrente. Ci riserviamo il diritto di modificare queste prestazioni senza preavviso. Non assumiamo alcuna responsabilità riguardo all'utilizzo del prodotto e delle informazioni sopra indicate.