

Technisches Datenblatt

Stratex ProtectFlame ist eine Brandschutzschicht aus schwarzem Glasfaservlies.

Er wird unter brennbaren Holzbodenbelägen verlegt, wie z.B. Roste, Platten oder durchbrochene Terrassendielen.

EIGENSCHAFTEN	Prüfnorm	EINHEITEN	WERTE
Material	-	-	Glasfasergewebe
Farbe	-	-	Schwarz
Nominale Flächenmasse	EN 12127	g/m ²	125
Zugfestigkeit	EN 29073	N	>1 000 /50 mm
Dicke	ISO 4603	mm	0.15
Luftdurchlässigkeit	ISO 9237	l/m ² /s	600
UV-Beständigkeit:			Bonne
Temperaturbeständigkeit		°C	-60 à +250
Brandklasse	EN 13501-1	-	A2 – s1 d0 correspondant à RF1 Produit avec une très faible contribution au feu et une très faible production de fumée
Glasterweichungspunkt		°C	650

Standardabmessungen der Rollen			
Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Gewicht (kg)
1,25	100	125	156

Die oben genannten Daten beziehen sich auf einen Durchschnitt der im laufenden Betrieb gemessenen Werte. Wir behalten uns das Recht vor, diese Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung des Produkts und der oben genannten Informationen.