Stratex Alveole 8 mm 170 kPa

Technisches Datenblatt

Version: **2026-04-29**

Polymer

PEHD

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Toleranz	Norm
Verbundwerkstoff - Mechanische Eigenschaften			
Zugfestigkeit (MD)	5.5 kN/m		EN ISO 10319
Zugfestigkeit (CMD)	5 kN/m		EN ISO 10319
Dehnung bei maximaler Belastung (MD)	22 %		EN ISO 10319
Dehnung bei maximaler Belastung (CMD)	22 %		EN ISO 10319
Druckfestigkeit	170 kPa		EN ISO 25619-2
Noppenhöhe	8 mm		
Masse pro Flächeneinheit	400 g/m²		EN 12127
Verbundwerkstoff - Hydraulische Eigenschaften			
Wasserdurchflusskapazität in der Ebene (20 kPa, i=1)	2.5 l/(ms)		EN ISO 12958

Rollenbreite (+/- 1%)	Rollenlänge (+/- 1%)	Rollen-Gewicht (+/- 10%)
0.5 m ; 1 m ; 1.5 m ; 2 m ; 2.5 m ; 3 m ; 4 m	20 m	0.5 m: 4 kg ; 1 m: 8 kg ; 1.5 m: 12 kg ; 2 m: 16 kg ; 2.5 m: 20 kg ; 3 m: 24 kg ; 4 m: 32 kg

CE Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben entsprechen unserem letzten Wissenstand. Es bleibt uns vorbehalten sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen und Erfahrungen zu ergänzen und zu ändern, sowie die Eigenschaften der oben genannten Produkte zu modifizieren. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck oder für Patentverletzungen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stratex SA
Rue St-Randoald 21
2800 Delémont, Schweiz
+41 (0)32 423 55 50
contact@stratex.ch / www.stratex.ch

a member of Bontexgeo Group