

Scheda tecnica

Version: 2026-04-29

Polimero

PEHD

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Tolleranza	Norma
Composito - Proprietà meccaniche			
Resistenza a trazione (long.)	5.5 kN/m		EN ISO 10319
Resistenza a trazione (trasv.)	5 kN/m		EN ISO 10319
Allungamento a carico massimo (long.)	22 %		EN ISO 10319
Allungamento a carico massimo (trasv.)	22 %		EN ISO 10319
resistenza a compressione	170 kPa		EN ISO 25619-2
Altezza dei rilievi	8 mm		
Massa per unità di superficie	400 g/m ²		EN 12127
Composito - Proprietà idrauliche			
Capacità di flusso d'acqua nel piano (20 kPa, i=1)	2.5 l/(ms)		EN ISO 12958

Larghezza del rotolo (+/- 1%)	Lunghezza del rotolo (+/- 1%)	Peso del rotolo (+/- 10%)
0.5 m ; 1 m ; 1.5 m ; 2 m ; 2.5 m ; 3 m ; 4 m	20 m	0.5 m: 4 kg ; 1 m: 8 kg ; 1.5 m: 12 kg ; 2 m: 16 kg ; 2.5 m: 20 kg ; 3 m: 24 kg ; 4 m: 32 kg



Le informazioni contenute nella presente scheda riflettono la migliore conoscenza al momento della pubblicazione. Il documento è soggetto a modifiche in conformità ai nuovi sviluppi e risultati. La stessa condizione si applica alle proprietà dei prodotti descritti. Non ci si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti mediante l'utilizzo dei prodotti e delle informazioni.