Stratex Alveole 8 mm 250 kPa

Scheda tecnica

Version: **2026-09-14**

Geomembrana in PEHD con protuberanze. Elevata resistenza alla compressione grazie a numerose celle. Ideale come protezione delle pareti di fondazione; impermeabilizzazione interna di cantine, pavimenti e garage sotterranei.

Polimero
PEHD

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Tolleranza	Norma
Geocomposito - Proprietà meccaniche			
Resistenza a trazione (MD)	7.2 kN/m		EN ISO 10319
Resistenza a trazione (CMD)	6.2 kN/m		EN ISO 10319
Allungamento a carico massimo (MD)	30 %		EN ISO 10319
Allungamento a carico massimo (CMD)	30 %		EN ISO 10319
resistenza a compressione	250 kPa		EN ISO 25619-2
Altezza dei rilievi	8 mm		
Massa aerica	500 g/m²		EN 12127
Geocomposito - Proprietà idrauliche			
Capacità di flusso d'acqua nel piano (20 kPa, i=1)	2.5 l/(ms)		EN ISO 12958

Larghezza del rotolo (+/- 1%)	Lunghezza del rotolo (+/- 1%)	Peso del rotolo (+/- 10%)
0.5 m ; 1 m; 1.5 m ; 2 m ; 2.5 m ; 3 m; 4 m	20 m	0.5 m: 5 kg ; 1 m: 10 kg ; 1.5 m: 15 kg ; 2 m: 20 kg ; 2.5 m: 25 kg ; 3 m: 30 kg ; 4 m: 40 kg

Le informazioni contenute nella presente scheda riflettono la migliore conoscenza al momento della pubblicazione. Il documento è soggetto a modifiche in conformità ai nuovi sviluppi e risultati. La stessa condizione si applica alle proprietà dei prodotti descritti. Non ci si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti mediante l'utilizzo dei prodotti e delle informazioni.

Stratex SA
Rue St-Randoald 21
2800 Delémont, Svizzera
+41 (0)32 423 55 50
contact@stratex.ch / www.stratex.ch