

Fiche technique

Stratex Bitulaque est une solution bitumineuse fluide, contenant environ 50 % de bitume, qui s'applique à froid. Elle pénètre dans le support et forme un mince film de bitume à sa surface, permettant ainsi d'assurer une excellente adhérence des matériaux de construction bitumineux au support et une liaison durable entre les différentes couches d'un revêtement en asphalte.

Domaine d'application

Création d'un pont d'adhérence lors de la pose de matériaux bitumineux

Données sur le produit

CARATERISTIQUES	VALEURS
Consistance	Liquide
Densité	Env. 0,9 g/cm ³
Température d'application	Température ambiante

Application

Le Stratex Bitulaque s'applique à froid.

Répartir le produit de manière homogène en couche aussi fine que possible sur le support (par exemple à l'aide d'un pinceau). Veiller à ce qu'il n'y ait pas de zones non couvertes. Une fois sec, la couche suivante peut être appliquée.

Conditions externes

Éliminer les impuretés ou les résidus de revêtement non adhérents – les balayer. Ne pas appliquer sur de la glace ou de l'eau.

Consommation

La consommation dépend de la nature du support et est comprise entre environ 150 et 250 g/m²

Nettoyage du matériel de travail

Les outils de mise en œuvre peuvent être nettoyés à l'essence, au diesel ou au fioul. Pour se laver les mains, utiliser une pâte lavante pour éliminer les salissures de bitume.

Conditionnement

Conditionnements disponibles en 5 kg, 25 kg, 50 kg, 175 kg et 920 kg.

Stockage

Se conserve douze mois dans son récipient d'origine fermé.

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'air libre. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à 50 °C.

Ces informations sont basées sur des données empiriques et sont fournies à titre indicatif. Notre service technique se tient à votre disposition pour toute question. Les normes, prescriptions et lois en vigueur (par exemple en matière de sécurité au travail ou de construction) doivent être respectées.