

Scheda tecnica

Stratex Bitulaque è una soluzione bituminosa fluida, contenente circa il 50% di bitume, che si applica a freddo. Penetra nel supporto e forma un sottile film di bitume sulla sua superficie, garantendo così un'eccellente adesione dei materiali da costruzione bituminosi al supporto e un legame duraturo tra i diversi strati di un rivestimento in asfalto.

Campo di applicazione

Creazione di un ponte di adesione durante la posa di materiali bituminosi

Dati sul prodotto

CARATTERISTICHE	VALORI
Consistenza	Liquido
Densità	Circa 0,9 g/cm ³
Temperatura di applicazione	Temperatura ambiente

Applicazione

Stratex Bitulaque si applica a freddo.

Distribuire il prodotto in modo omogeneo in uno strato il più sottile possibile sul supporto (ad esempio con un pennello). Assicurarsi che non vi siano zone non coperte. Una volta asciutto, è possibile applicare lo strato successivo.

Condizioni esterne

Rimuovere le impurità o i residui di rivestimento non aderenti – spazzarli via. Non applicare su ghiaccio o acqua.

Consumo

Il consumo dipende dalla natura del supporto e varia tra circa 150 e 250 g/m²

Pulizia dell'attrezzatura

Gli attrezzi utilizzati per l'applicazione possono essere puliti con benzina, gasolio o olio combustibile. Per lavarsi le mani, utilizzare una pasta detergente per rimuovere lo sporco di bitume.

Confezioni

Confezioni disponibili da 5 kg, 25 kg, 50 kg, 175 kg e 920 kg.

Conservazione

Si conserva per dodici mesi nel contenitore originale chiuso.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dall'aria aperta. Proteggere dai raggi diretti del sole e da temperature superiori a 50 °C.

Queste informazioni si basano su dati empirici e sono fornite a titolo indicativo. Il nostro servizio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi domanda. È necessario rispettare le norme, le prescrizioni e le leggi vigenti (ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro o di edilizia).