

Fiche technique

Feutre adhésif avec film en LDPE antidérapant Indiqué pour la protection de carreaux et de surfaces similaires pendant le transport, le stockage et les travaux.

- **ANTIDÉRAPANT** : Surface antidérapante pour une meilleure adhérence
- **RÉSISTANT** : Haute résistance aux déchirures et à l'usure
- **RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ** : Le film en LDPE protège contre l'humidité
- **ABSORBE LES CHOCS** : Protège les surfaces des rayures et impacts

Application

- **PROTECTION DES CARREAUX** : Pendant le transport, le stockage et la pose.
- **PROTECTION TEMPORAIRE** : Idéal pour les chantiers, rénovations et industries.
- **FACILE À UTILISER** : Léger, facile à découper et à appliquer.

CARATERISTIQUES	UNITES	VALEURS	TOLÉRANCE
Matériau		100 % tissu en polyester avec film en LDPE antidérapant	
Couleur		Blanc	
Température d'utilisation	°C	-30 / +50	
Poids au m ² (disponible)	g/m ²	130 / 160 / 180	± 5 %

Dimensions standard des rouleaux	
Largeur (cm)	Longueur (m)
100	50 (± 2 %)

Méthode de test

Méthode de test : HTI

Rapport de test : SH01643506

Les échantillons ont été divisés équitablement en 15 petits échantillons et le côté adhésif a été collé sur une surface en grès pendant 15 jours consécutifs dans des étuves à 50 °C. Chaque jour, un échantillon a été prélevé pour l'observation et des photos ont été prises pour enregistrer si des résidus de colle apparaissaient précocement.

Résultat du test: PASS

Aucun résidu de colle observé pendant la durée du test.

Méthode d'utilisation

Retirer le feutre protecteur dans les 5 jours suivant l'application pour garantir l'absence de résidus de colle.

Important

Ne pas appliquer sur des surfaces en matériau naturel (pierre naturelle, marbre, bois non traité, etc.).