

Scheda tecnica

Feltro adesivo con pellicola in LDPE antiscivolo. Indicato per la protezione di piastrelle e superfici simili durante il trasporto, lo stoccaggio e i lavori.

- **ANTISCIVOLO:** Superficie antiscivolo per una migliore aderenza
- **RESISTENTE:** Elevata resistenza allo strappo e all'usura
- **RESISTENTE ALL'UMIDITÀ:** La pellicola in LDPE protegge dall'umidità
- **AMMORTIZZANTE:** Protegge le superfici da graffi e urti

Applicazione

- **PROTEZIONE DELLE PIASTRELLE:** Durante il trasporto, lo stoccaggio e la posa.
- **PROTEZIONE TEMPORANEA:** Ideale per cantieri, ristrutturazioni e industrie.
- **FACILE DA USARE:** Leggero, facile da tagliare e da applicare.

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI	TOLLERANZA
Materiale		100% tessuto in poliestere con pellicola in LDPE antiscivolo	
Colore		Bianco	
Temperatura di utilizzo	°C	-30 / +50	
Peso al m ² (disponibile)	g/m ²	130 / 160 / 180	± 5 %

Dimensioni standard dei rotoli	
Larghezza (cm)	Lunghezza (m)
100	50 (± 2 %)

Metodo di prova

Metodo di prova: HTI

Rapporto di prova: SH01643506

I campioni sono stati suddivisi equamente in 15 piccoli campioni e il lato adesivo è stato incollato su una superficie in gres per 15 giorni consecutivi in stufe a 50 °C. Ogni giorno è stato prelevato un campione per l'osservazione e sono state scattate delle foto per registrare l'eventuale comparsa precoce di residui di colla.

Risultato del test: SUPERATO

Non sono stati osservati residui di colla durante il periodo di prova.

Istruzioni per l'uso

Rimuovere il feltro protettivo entro 5 giorni dall'applicazione per garantire l'assenza di residui di colla.

Importante

Non applicare su superfici in materiale naturale (pietra naturale, marmo, legno non trattato, ecc.).