

Fiche technique


Version: 2026-05-04

Stratex Protect Superglue est un géocomposite de protection comportant un géotextile laminé avec un film PE. . La face inférieure comporte un traitement adhérent pour éviter les glissements. La pose se fait facilement, vite et sans plis.

Application: Protection de toutes sortes de surfaces (sauf pierre et dallage poreux) contre des endommagements mécaniques ou par des liquides. Ne pas utiliser sur des surfaces humides posé récemment.

Polymère	Densité	Point de fusion	Structure
PET+ PE	0.91 kg/m ³	165 °C	Membrane PE + géotextile

Caractéristiques Essentielles	Performance	Tolérance	Norme
GTX - Caractéristiques Physiques			
Masse par unité de surface	130 g/m ²		EN 29073-1
Épaisseur sous 2 kPa	1.5 mm		EN ISO 9863-1
Largeur du rouleau (+/- 1%)		Longueur du rouleau (+/- 1%)	
1 m	50 m		

 Les informations contenues dans cette fiche reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.