

# Stratex\_Profilo\_Triangolare\_25x25mm



*Bitume - Tetto - Fondazioni - Grondaia - Elastico in modo permanente*

## Scheda tecnica

La striscia triangolare è una striscia in bitume elastomero termofusibile e altamente flessibile, destinata all'impermeabilizzazione sicura e semplice dei giunti e alla realizzazione di risvolti nell'ingegneria civile e nell'edilizia. La striscia triangolare è elastica, resistente all'invecchiamento e facile da mettere in opera. L'utilizzo della striscia triangolare evita i tempi di attesa (tempi di essiccazione) tra la formazione dei risvolti e l'impermeabilizzazione, poiché dopo il raffreddamento si ottiene immediatamente un collegamento saldato e impermeabile con il supporto.

## Vantaggi

- Rapido avanzamento dei lavori grazie a ridotti tempi di essiccazione
- facile da mettere in opera

| CARATTERISTICHE                    | VALORI                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                   | Nastro di tenuta modificato con polimeri                      |
| Base                               | Bitume, aggregati, gomma                                      |
| Densità a +20 °C                   | Circa 1,10 g/cm <sup>3</sup>                                  |
|                                    | Un bruciatore a gas                                           |
| Colore/i                           | Nero                                                          |
| Dimensioni                         | 18 x 35 mm (25 x 25 x 35 mm) / Altre dimensioni su richiesta. |
| Consistenza                        | Sodo                                                          |
| Punto di rammollimento secondo RuK | > +110 °C                                                     |
| Stoccaggio                         | Conservare al fresco, proteggere le scatole dall'umidità      |
| Durata di conservazione            | 12 mesi nella confezione originale sigillata                  |
| Classe di pericolo secondo ADR     | Nessuna                                                       |
| Punto di infiammabilità            | > +200,0 °C                                                   |

## Campi di applicazione

La striscia triangolare è adatta alla realizzazione rapida e sicura di giunti angolari nelle zone di raccordo tra elementi costruttivi perpendicolari tra loro (ad esempio tra la soletta e il muro montante prima della posa di membrane saldabili e autocollanti a freddo) e all'impermeabilizzazione dei giunti perimetrali e delle irregolarità tra gli elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Si raccomanda di applicare uno strato di primer.

**STRATEX**

Rue St-Randoald, 2800 Delémont, Switzerland • +41 (0)32 423 55 50 • [www.stratex.ch](http://www.stratex.ch)

a member of BontexGeo Group

# Stratex\_Profilo\_Triangolare\_25x25mm



Bitume - Tetto - Fondazioni - Grondaia - Elastico in modo permanente

## Vantaggi

- Impermeabilizzazione rapida e sicura dei risvolti nelle fondazioni e nelle coperture.
- Impermeabile e con elasticità permanente in combinazione con rivestimenti bituminosi spessi, membrane autocollanti a freddo o membrane da saldare.
- Nessun tempo di attesa per i lavori successivi, poiché il prodotto aderisce immediatamente al risvolto dopo la fiammatura
- Raccordo senza problemi dell'impermeabilizzazione trasversale (membrana impermeabile) all'impermeabilizzazione verticale.

## Messa in opera

**Notato :** gli strati di primer contenenti solventi devono essere completamente asciutti e ventilati prima della messa in opera della striscia triangolare.

Aprire la striscia triangolare e tagliarla alla lunghezza desiderata. Negli angoli, la striscia può essere tagliata a 45° se necessario. I giunti testa-a-testa vengono assemblati per fusione. Poi, a un'estremità, far fondere le superfici di contatto della striscia per circa 30 cm con una fiamma e premere immediatamente la striscia con forza. Una volta raffreddato questo primo raccordo, riscaldare uniformemente la striscia nel risvolto finché la superficie si fonde e inserirla progressivamente nel bagno di fusione. Infine, se necessario, passare nuovamente la fiamma sulla striscia per fondere i bordi finché sia visibile una saldatura solida con il supporto.

In caso di taglio a 45° negli angoli, assicurarsi che i bordi di giunzione aderiscano bene.

Dopo alcuni minuti (raffreddamento della saldatura), possono iniziare i lavori successivi.

## Supporto

Il supporto deve essere solido, pulito, asciutto e privo di particelle non aderenti o sostanze distaccanti.

Per ottenere una buona adesione e un collegamento sicuro tra la striscia e il supporto, si raccomanda di applicare uno strato di primer. Questo strato viene generalmente utilizzato anche per l'impermeabilizzazione della superficie seguente e deve essere applicato in modo coprente, con pennello o pistola.

## Consumo


1 m per metro lineare

## Salute, sicurezza sul lavoro, protezione antincendio

Per un utilizzo sicuro del prodotto, prima dell'acquisto o dell'utilizzo, leggere e rispettare i dati fisici, tecnici di sicurezza, tossicologici ed ecologici disponibili online, le informazioni contenute nell'attuale scheda di sicurezza nonché le informazioni sull'etichetta. Le prescrizioni, i regolamenti e le leggi vigenti devono essere rispettati.

## Note

Dispositivi di protezione individuale consigliati



## Indicazioni per lo smaltimento

Avviare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto possono essere smaltiti in conformità all'AVV-ASN: 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301).

*Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti informazioni tecniche relative al prodotto; queste non sono quindi più valide. Le informazioni sono compilate secondo lo stato attuale della tecnica applicativa. Si prega tuttavia di notare che, a seconda delle condizioni del cantiere, possono risultare necessarie deviazioni dalla procedura proposta nella scheda tecnica. Salvo diverso accordo in un contratto individuale, tutte le informazioni di questa scheda tecnica sono non vincolanti e non costituiscono una caratteristica concordata del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento le informazioni di questa scheda tecnica.*

STRATEX

Rue St-Randoald, 2800 Delémont, Switzerland • +41 (0)32 423 55 50 • [www.stratex.ch](http://www.stratex.ch)

a member of BontexGeo Group